

DESCRIPCIÓN:

Rymax Boreas 68 es un aceite universal de alto rendimiento para compresores de aire sin cenizas diseñado para satisfacer los severos requisitos de los principales fabricantes de compresores. Rymax Boreas puede utilizarse en compresores móviles y fijos, como compresores alternativos, centrífugos, de pistón, de tornillo rotativo y de paletas deslizantes. También puede utilizarse en sistemas de circulación de aceite, cojinetes lisos y de rodillos, engranajes con carga ligera y como aceite hidráulico sin cenizas que cumple la especificación DIN 51524 parte 2 (HLP). Rymax Boreas tiene una gran estabilidad con una temperatura máxima de 220 °C. Ofrece resultados superiores tanto en pruebas de desgaste (4 bolas y FZG) como en pruebas de oxidación.

Rymax Boreas también está disponible en ISO VG-32/46/100/150.



PRESTACIONES:

- Excelente estabilidad termo-oxidativa y propiedades antidesgaste
- Baja formación de cenizas y carbonilla para garantizar un mejor rendimiento de las válvulas
- Minimización del riesgo de incendios y explosiones en los sistemas de descarga
- Aumento de la fiabilidad y eficiencia de los equipos
- Demulsibilidad superior y baja tendencia a la formación de espuma para reducir el arrastre de aceite y la corrosión.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- DIN 51506: VBL/VCL/VDL
- DIN 51524/2(HLP)
- ISO 6743/4: HM
- ISO 11158: HM
- ISO-L-DAA
- ISO-L-DAB
- ISO-L-DAG
- ISO-L-DAH
- AFNOR NF E 48-603 (HM.HV)

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	68
Densidad 15 °C	Kg/m3	869
Viscosidad 40 °C	cSt	68.2
Viscosidad 100 °C	cSt	9
Índice de viscosidad		106
Punto de vertido	°C	-33
Punto de inflamación	°C	230


RYMAX LUBRICANTS B.V.

The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](#)
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](#)

 All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production **LUB006102** Número de versión: **3**

 Fecha:
13-10-2023