

DESCRIPCIÓN:

Rymax Boreas PAO 46 es un aceite para compresores totalmente sintético, de alto rendimiento y sin cenizas, para uso en compresores rotativos, alternativos, de tornillo y centrífugos que funcionan a temperaturas extremas. Son lubricantes a base de polialfaolefina (PAO). Los aditivos antidesgaste proporcionan un alto rendimiento y estabilidad a la oxidación y una buena protección contra la corrosión. Tienen una baja volatilidad, lo que se traduce en una menor evaporación y menos problemas de entrada de aceite en los procesos de producción.

Rymax Boreas PAO también está disponible en ISO VG-68/100.

PRESTACIONES:

- Excelente estabilidad a la oxidación y alta estabilidad térmica
- Compatible con lubricantes minerales
- Excelentes propiedades antidesgaste, antiespumantes y anticorrosión
- Excelente filtrabilidad
- Elevada capacidad de carga



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- DIN 51506 VBL/VCL/VDL
- ISO/DP 6521
DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51503-1 KAA/KE

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	46
Densidad 15 °C	Kg/m3	840
Viscosidad 40 °C	cSt	46
Viscosidad 100 °C	cSt	8
Índice de viscosidad		146
Punto de vertido	°C	-60
Punto de inflamación	°C	>222