

DESCRIPCIÓN:

Rymax Erato 68 es un aceite para turbinas de alto rendimiento, desarrollado para la lubricación de sistemas de circulación de aceite de las instalaciones de turbinas de vapor y gas más modernas, en las que a menudo se producen altas temperaturas del aceite. También es adecuado para la lubricación de sistemas hidráulicos, compresores, engranajes y cojinetes, donde la contaminación del aceite lubricante con agua es un problema.

Rymax Erato también está disponible en ISO VG-32/46.


PRESTACIONES:

- Muy buena estabilidad a la oxidación, también a temperaturas muy elevadas
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión (metales ferrosos y no ferrosos)
- Muy buena separación del agua
- Buenas propiedades antiespumantes
- Excelente capacidad de separación del agua que permite eliminar el exceso de agua en el sistema

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ASTM D4304 Type I
- ISO 8068:2006(E) L-TSA
- ISO 8068:2006(E) L-TGA
- ALSTOM HTGD 90117W
- BS 489:1999
- DIN 51515-1/2 TD/TG
- GB 11120-2011 L-TSA/L-TGA
- GEK
107395A/27070/28143A/32568J/
46506E
- Siemens TLV 9013 05 (EP)
- Solar ES 9-224

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	68
Densidad 15 °C	Kg/m ³	862
Viscosidad 40 °C	cSt	67
Viscosidad 100 °C	cSt	9.1
Índice de viscosidad		113
Punto de vertido	°C	-20
Punto de inflamación	°C	>213