HOJA TÉCNICA

HYDRA AW 46

Aceite hidráulico antidesgaste HLP

DESCRIPCIÓN:

Los aceites Rymax Hydra AW 46 (antidesgaste) son aceites hidráulicos antidesgaste de alto rendimiento desarrollados para sistemas hidráulicos de alta presión, que funcionan en condiciones de moderadas a severas en servicios móviles e industriales. Los aceites Rymax Hydra AW están formulados con aceites base de alta calidad y aditivos de alto rendimiento cuidadosamente seleccionados para proporcionar una excelente protección contra la degradación por oxidación, la herrumbre y la corrosión y el desgaste. Los aceites Rymax Hydra AW también poseen propiedades superiores de control de espuma, separación de agua y rápida liberación de aire. Los aceites Rymax Hydra AW están formulados con aditivos antidesgaste a base de zinc térmicamente estables y probados en campo.

Rymax Hydra AW puede utilizarse en sistemas hidráulicos que funcionan en condiciones moderadas y severas en circunstancias móviles e industriales y en sistemas hidráulicos antiguos en los que las fugas son un problema y se requiere un aceite hidráulico rentable que proporcione una protección completa. Puede pensarse en sistemas móviles de transmisión de potencia por fluido hidráulico y en la lubricación general de máquinas.

Rymax AW también está disponible en ISO-VG 10/15/22/32/68/100/150.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 11158 HM
- DIN 51524/2 HLP
- AFNOR NFE 48-603 HM
- Cincinnati P-70
- Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S
- US Steel 126
- US Steel 127

PRESTACIONES:

- Excelentes propiedades espumantes
- Buena protección contra el agua
- Excelente estabilidad frente a la oxidación
- Excelente demulsibilidad al agua
- Buenas propiedades antioxidantes y anticorrosivas

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	46
Densidad 15 °C	Kg/m3	864
Viscosidad 40 °C	cSt	46
Viscosidad 100 °C	cSt	7
Índice de viscosidad		109
Punto de vertido	°C	-33
Punto de inflamación	°C	>180