

DESCRIPCIÓN:

Rymax Themis es un aceite compuesto universal de alto rendimiento, desarrollado para la lubricación de guías de deslizamiento. Los productos Rymax Themis se han desarrollado especialmente para eliminar el fenómeno de stick-slip en el funcionamiento de máquinas herramienta. La combinación de compuestos, aceites base especiales y aditivos confiere al aceite para guías de deslizamiento una estabilidad extraordinaria, una extrema untuosidad, adhesividad y una excepcional capacidad de carga. El aceite para guías de deslizamiento ISO 68 es más adecuado para aplicaciones horizontales, y los ISO 150 y 220 para aplicaciones verticales. ISO 32 también es adecuado para guías horizontales y para máquinas con guías centralizadas y sistemas hidráulicos.

Rymax Themis también está disponible en ISO VG-32/220.



PRESTACIONES:

- Excelentes propiedades humectantes del metal
- Excelentes propiedades antideslizantes
- Buenas propiedades antidesgaste, antioxidantes y antiespumantes
- Excelentes características de demulsibilidad en presencia de fluidos de corte de base acuosa
- Sin reacción adversa a las superficies recubiertas de resina

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- DIN 51502: CGLP
- DIN 51517 part III
- DIN 51524 part II
- ISO 11158 HG
- ISO 19378 GA & GB
- AGMA 9005 E02 (EP)
- AIST 224
- FZG 12
- General Motors LS2

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	68
Densidad 15 °C	Kg/m3	878
Viscosidad 40 °C	cSt	67.8
Viscosidad 100 °C	cSt	8.6
Índice de viscosidad		97
Punto de vertido	°C	-26
Punto de inflamación	°C	>201


RYMAX LUBRICANTS B.V.

The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/rymaxlubricants

www.instagram.com/rymaxlubricants

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production LUB006910

Número de versión: 3

 Fecha:
 13-10-2023