

DESCRIPCIÓN:

Rymax Thor 320 es un aceite premium para perforadoras de rocas especialmente desarrollado para la lubricación de perforadoras de rocas accionadas neumáticamente y otras herramientas de percusión accionadas por aire. La combinación de estas propiedades junto con las características EP superiores ayudan a proporcionar una excelente lubricación que conduce a una larga vida útil de los componentes.

Son adecuados para:

- Perforadoras neumáticas en explotaciones mineras subterráneas o de superficie y en canteras.
- Taladros y martillos neumáticos en la construcción de carreteras y edificios.
- Gran variedad de equipos neumáticos de gran potencia
- Herramientas neumáticas de percusión y rotativas en operaciones industriales
- Equipos neumáticos de Gardner Denver, Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand y otros fabricantes.

Rymax Thor también está disponible en ISO VG-68/100.



NIVELES DE RENDIMIENTO:

Gardner-Denver
Ingersoll-Rand
Sidérurgie Francaise
Chicago Pneumatics
Joy Manufacturing

PRESTACIONES:

- Excelente capacidad de carga
- La protección antidesgaste reduce el desgaste de los componentes y prolonga la vida útil del equipo
- La buena estabilidad química minimiza la formación de lodos y depósitos
- Sus excelentes propiedades humectantes y adhesivas favorecen la adherencia a las superficies metálicas y protegen de la corrosión
- Sus excelentes propiedades de emulsificación del agua proporcionan una lubricación adecuada incluso en presencia de agua
- Excelente protección contra el desgaste, el óxido y la corrosión.

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO VG	Unidad	320
Densidad 15 °C	Kg/m ³	899
Viscosidad 40 °C	cSt	320
Viscosidad 100 °C	cSt	24
Índice de viscosidad		95
Punto de vertido	°C	-18
Punto de inflamación	°C	>201