

DESCRIPCIÓN:

Rymax Alpheus XL-4 10W-40 es un aceite premium para motores fueraborda de 4 tiempos diseñado específicamente para motores fueraborda modernos de alto rendimiento, de gasolina y refrigerados por agua, motores intraborda/fueraborda y motos acuáticas. Este aceite de alta calidad supera los requisitos de rendimiento de la especificación NMMA FC-W® de la National Marine Manufacturers Association para motores de cuatro tiempos refrigerados por agua.

Alpheus XL-4 está meticulosamente formulado para sobresalir en las exigentes condiciones del entorno marino, proporcionando una lubricación excepcional y una protección superior contra el desgaste, los depósitos, el óxido y la corrosión.

Este aceite se recomienda para su uso en los siguientes motores de gasolina de alto rendimiento de 4 tiempos refrigerados por agua, cumpliendo sus requisitos de garantía:

Motores fueraborda: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®.

Motores intraborda/fueraborda: Mercruiser®, Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, Ford®.

**Motos acuáticas: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®.



BENEFICIOS:

- Estabilidad al cizallamiento superior: Alpheus XL-4 mantiene su viscosidad incluso en condiciones de alta carga y alta velocidad, ofreciendo una protección excepcional contra la pérdida de viscosidad. Esto se traduce en una protección superior contra el desgaste para motores que funcionan bajo períodos prolongados de uso intensivo.
- Protección mejorada contra el óxido: Los inhibidores de óxido avanzados presentes en Alpheus XL-4 protegen su motor contra el óxido y la corrosión, incluso en entornos marinos difíciles con agua salada. Esto garantiza la longevidad y fiabilidad de su motor fueraborda.
- Fácil arranque en frío: La buena fluididad a baja temperatura del aceite facilita un arranque en frío suave y fácil, permitiendo un encendido rápido del motor incluso en condiciones climáticas más frías. Esta característica mejora el rendimiento general del motor y reduce el desgaste durante el arranque.
- Limpieza superior del motor: Alpheus XL-4 está formulado con agentes limpiadores activos que mantienen eficazmente la limpieza del motor. Al evitar la acumulación de depósitos y lodos, este aceite garantiza un rendimiento óptimo del motor y prolonga la vida útil de los componentes críticos del motor.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- NMMA FC-W®
- API SL

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	869
Viscosidad 40 °C	cSt	92
Viscosidad 100 °C	cSt	14
Índice de viscosidad		155
Punto de fluidez	°C	-36
Punto de inflamabilidad	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción LUB004009

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de versión: 3
Fecha: 22-12-2023