

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 2T FS es un lubricante totalmente sintético de rendimiento supremo, especialmente desarrollado para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire de alto rendimiento. Su formulación única basada en fluidos de base sintética y aditivos de rendimiento avanzado garantiza una excelente protección del motor, limpieza y baja emisión de humos, incluso en condiciones de funcionamiento extremas.

Rymax Motrax 2T FS supera las últimas especificaciones internacionales de JASO FD, ISO-L-EGD y API TC, así como los requisitos de los principales fabricantes mundiales de motocicletas y scooters de dos tiempos. Apto para sistemas de lubricación por inyección de aceite y premezcla. Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la relación aceite/combustible.



BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API TC
- JASO FD
- Husqvarna 346/372
- ISO-L-EGD
- ISO 6743-15
- Rotax 253

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	TSC-3
Densidad 15 °C	Kg/m3	874
Viscosidad 40 °C	cSt	49.4
Viscosidad 100 °C	cSt	9
Índice de viscosidad		165
Punto de fluidez	°C	-51
Punto de inflamabilidad	°C	92