

### DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 2T SS es un lubricante semisintético de primera calidad, especialmente desarrollado para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire de alta potencia equipados con sistemas de inyección de aceite o premezcla. Rymax Motrax 2T SS está formulado a partir de aceites base sintéticos de primera calidad y aditivos de rendimiento únicos para una protección excepcional del motor, limpieza y baja emisión de humos. Estos excelentes resultados se consiguen en motores de motocicletas y scooters de 2 tiempos, incluso en condiciones de funcionamiento severas. Adecuado tanto para sistemas de lubricación por inyección de aceite como por premezcla; siga las recomendaciones del fabricante para la relación aceite/combustible.



### BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente

### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

### PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	TSC-3
Densidad 15 °C	Kg/m3	869
Viscosidad 40 °C	cSt	69
Viscosidad 100 °C	cSt	9.9
Índice de viscosidad		127
Punto de fluidez	°C	-36
Punto de inflamabilidad	°C	85