

## **DESCRIPCIÓN:**

Rymax Motrax 2T es un lubricante mineral de alta calidad, apto para su uso en motores de 2 tiempos refrigerados por aire en diferentes aplicaciones. Nuestro lubricante está disponible en tres grados, denominados TSC-1, 2 o 3. Dependiendo del grado, puede utilizarse en diferentes aplicaciones:

TSC-1: Apto para ciclomotores, cortacéspedes, pequeños generadores.

## **BENEFICIOS:**

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente



## **NIVELES DE RENDIMIENTO:**

- API TA (TSC-1)
- JASO FB

## **PROPIEDADES TÍPICAS**

SAE	Unidad	TSC-1
Densidad 15 °C	Kg/m3	873
Viscosidad 40 °C	cSt	69
Viscosidad 100 °C	cSt	9.2
Índice de viscosidad		108
Punto de fluidez	°C	-30
Punto de inflamabilidad	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB004021

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)  
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de versión: 3

Fecha:  
24-03-2025