

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 2T es un lubricante mineral de alta calidad, adecuado para su uso en motores de 2 tiempos refrigerados por aire en diferentes aplicaciones. Nuestro lubricante está disponible en tres grados, denominados TSC-1, 2 o 3. Dependiendo del grado, puede utilizarse en diferentes aplicaciones:

TSC-3: Adecuado para motocicletas, motos de nieve, motosierras (con una relación de combustible a aceite superior a 32:1) y motores refrigerados por agua que no requieran aceites NMMA TC-W.



BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API TC (TSC-3)
- JASO FB

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	TSC-3
Densidad 15 °C	Kg/m ³	873
Viscosidad 40 °C	cSt	69
Viscosidad 100 °C	cSt	9.2
Índice de viscosidad		108
Punto de fluidez	°C	-30
Punto de inflamabilidad	°C	>201