

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 4T FS 10W-40 es un lubricante de alto rendimiento totalmente sintético, especialmente desarrollado para motores de gasolina de 4 tiempos refrigerados por aire de alto rendimiento. Su formulación única basada en fluidos de base sintética y aditivos de alto rendimiento garantiza una excelente protección del motor, limpieza y baja emisión de humos, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Adecuado para sistemas de lubricación por inyección de aceite y premezcla. Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la relación aceite/combustible.

Este aceite también se puede aplicar en transmisiones de motocicletas donde se prescribe/aconseja un aceite SF, SG, SH o SL. Motrax 4T FS proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos.


NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SN
- JASO MA/MA2

BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el agarrotamiento del pistón, el depósito del motor y el pegado de los anillos
- Sin preencendido ni contaminación de las bujías gracias a la fórmula baja en cenizas
- Protección mejorada contra depósitos de alta temperatura en pistones y turbocompresores
- La fácil miscibilidad con gasolina garantiza una mezcla estable y homogénea incluso a bajas temperaturas ambiente

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	853
Viscosidad 40 °C	cSt	94
Viscosidad 100 °C	cSt	14.6
Índice de viscosidad		162
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201