

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 4T FS 15W-50 es un lubricante de alto rendimiento totalmente sintético, especialmente desarrollado para motores de gasolina de 4 tiempos refrigerados por aire de alto rendimiento. Su formulación única basada en fluidos de base sintética y aditivos de alto rendimiento garantiza una excelente protección del motor, limpieza y baja emisión de humos, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Adecuado para sistemas de lubricación por inyección de aceite y premezcla. Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la relación aceite/combustible.

Este aceite también se puede aplicar en transmisiones de motocicletas donde se prescribe/aconseja un aceite SF, SG, SH o SL. Motrax 4T FS proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos.


NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SN
- JASO MA/MA2

BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	15W-50
Densidad 15 °C	Kg/m ³	854
Viscosidad 40 °C	cSt	172
Viscosidad 100 °C	cSt	25.1
Índice de viscosidad		180
Punto de fluidez	°C	-42
Punto de inflamabilidad	°C	>201