



HOJA TÉCNICA

MOTRAX 4T FS 20W-50

Aceite de motor totalmente sintético de 4 tiempos

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 4T FS 20W-50 es un lubricante de alto rendimiento totalmente sintético, especialmente desarrollado para motores de gasolina de 4 tiempos refrigerados por aire de alto rendimiento. Su formulación única basada en fluidos de base sintética y aditivos de rendimiento avanzado garantiza una excelente protección del motor, limpieza y baja emisión de humos, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Adecuado para sistemas de lubricación por inyección de aceite y premezcla. Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la relación aceite/combustible.

Este aceite también se puede aplicar en transmisiones de motocicletas donde se prescribe/aconseja un aceite SF, SG, SH o SL. Motrax 4T FS proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos.

Este producto es de color rojo.

BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SN
- JASO MA/MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	20W-50
Densidad 15 °C	Kg/m3	854
Viscosidad 40 °C	cSt	132
Viscosidad 100 °C	cSt	18
Índice de viscosidad		160
Punto de fluidez	°C	-42
Punto de inflamabilidad	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8 T +31 (0) 316 740 856 E info@rymax-lubricants.com
6902 PJ Zevenaar F +31 (0) 316 740 844 W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002113

www.facebook.com/RYMAXLUBRICANTS
 www.instagram.com/RYMAXLUBRICANTS

Número de versión: 3

Fecha:
24-03-2025