



## HOJA TÉCNICA

# MOTRAX 4T FS 5W-50

Aceite de motor totalmente sintético de 4 tiempos

### DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 4T FS 5W-50 es un lubricante de alto rendimiento totalmente sintético, especialmente desarrollado para motores de gasolina de 4 tiempos refrigerados por aire de alto rendimiento. Su formulación única basada en fluidos de base sintética y aditivos de alto rendimiento garantiza una excelente protección del motor, limpieza y baja emisión de humos, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Adecuado para sistemas de lubricación por inyección de aceite y premezcla. Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la relación aceite/combustible.

Este aceite también se puede aplicar en transmisiones de motocicletas donde se prescribe/aconseja un aceite SF, SG, SH o SL. Motrax 4T FS proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos.



### BENEFICIOS:

### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SN
- JASO MA/MA2

- Excelente protección contra el gripado del pistón, los depósitos del motor y la adherencia de los segmentos.
- Sin preignición ni ensuciamiento de bujías gracias a su fórmula baja en cenizas
- Su fácil miscibilidad con la gasolina garantiza una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambiente

### PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	5W-50
Densidad 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	849
Viscosidad 40 °C	cSt	122
Viscosidad 100 °C	cSt	19.5
Índice de viscosidad		182
Punto de fluidez	°C	-48
Punto de inflamabilidad	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
The Netherlands

Delweg 8 T +31 (0) 316 740 856 E info@rymax-lubricants.com  
6902 PJ Zevenaar F +31 (0) 316 740 844 W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002096

www.facebook.com/RYMAXLUBRICANTS  
 www.instagram.com/RYMAXLUBRICANTS

Número de versión: 3

Fecha:  
24-03-2025