

**DESCRIPCIÓN:**

Rymax Motrax 4T SS 10W-40 es un aceite sintético de 4 tiempos para motocicletas con embragues secos o húmedos. El paquete de aditivos equilibrado y los aceites base cuidadosamente seleccionados garantizan un excelente rendimiento en todas las condiciones. Proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos. Debido a su baja volatilidad, el consumo de aceite se reducirá sustancialmente. Rymax Motrax 4T no afecta a las juntas. El producto previene eficazmente los problemas de deslizamiento a sacudidas en embragues húmedos.

Motrax 4T SS también está disponible en 15W-50.

**BENEFICIOS:**

- Buena estabilidad termo-oxidativa para controlar el espesamiento del aceite durante su vida útil y evitar depósitos perjudiciales.
- Propiedades de fricción adaptadas para eliminar el patinaje del embrague y mejorar la conducción.
- Excelentes propiedades antidesgaste para proteger las piezas vitales del motor y los engranajes.


**NIVELES DE RENDIMIENTO:**

- API SL
- JASO MA2

**PROPIEDADES TÍPICAS**

SAE	Unidad	10W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	857
Viscosidad 40 °C	cSt	89
Viscosidad 100 °C	cSt	14.1
Índice de viscosidad		163
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201