

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 4T 15W-50 es un aceite sintético de 4 tiempos para motocicletas con embragues secos o húmedos. El paquete de aditivos equilibrado y los aceites base cuidadosamente seleccionados garantizan un excelente rendimiento en todas las condiciones. Proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos. Debido a su baja volatilidad, el consumo de aceite se reducirá sustancialmente. Rymax Motrax 4T no afecta a las juntas. El producto previene eficazmente los problemas de movimiento a tirones en los embragues húmedos.


BENEFICIOS:

- Buena estabilidad termooxidativa para controlar el espesamiento del aceite durante su vida útil y prevenir depósitos dañinos.
- Propiedades de fricción adaptadas para eliminar el deslizamiento del embrague y mejorar la manejabilidad.
- Excelentes propiedades antidesgaste para proteger piezas vitales del motor y del engranaje.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SL
- JASO MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	15W-50
Densidad 15 °C	Kg/m ³	870
Viscosidad 40 °C	cSt	126
Viscosidad 100 °C	cSt	18
Índice de viscosidad		155
Punto de fluidez	°C	-33
Punto de inflamabilidad	°C	>201