

HOJA TÉCNICA MOTRAX FO 10

Líquido de horquilla y suspensión

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax FO 10 es un aceite para horquillas que se mezcla a partir de aceites base parafínicos cuidadosamente seleccionados con un bajo punto de fluidez y un alto índice de viscosidad. Están inhibidos con aditivos de alta calidad muy eficaces, lo que garantiza una excepcional acción de amortiguación hidráulica y absorción de impactos. Rymax Motrax FO reduce al mínimo el desgaste y el rayado, al tiempo que garantiza un movimiento suave.

Motrax FO también está disponible en SAE 2.5/5/15/20.



BENEFICIOS:

- Alta estabilidad térmica y a la oxidación
- Buenas propiedades antiespumantes y anticorrosivas
- Viscosidad estable durante mucho tiempo gracias a los mejoradores del índice de viscosidad

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10
Densidad 15 °C	Kg/m3	862
Viscosidad 40 °C	cSt	32
Viscosidad 100 °C	cSt	6.2
Índice de viscosidad		146
Punto de fluidez	°C	-45
Punto de inflamabilidad	°C	191



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8 6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856 F +31 (0) 316 740 844 E info@rymax-lubricants.com W www.rymax-lubricants.com

