HOJA TÉCNICA

APOLLO C2 5W-30

Aceite de motor totalmente sintético de larga duración

DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo C2 5W-30 es un aceite totalmente sintético de rendimiento ultraalto para motores de gasolina y diésel en turismos, especialmente para los motores más recientes de Peugeot y Citroën, y en particular los equipados con e-HDI que utilizan tecnologías Stop & Start, y motores híbridos que requieren aceites de motor de nueva generación. Rymax Apollo C2 5W-30 ofrece propiedades de ahorro de combustible adicionales y permite intervalos de cambio de aceite prolongados (hasta 30 000 km) para los modelos de Peugeot y Citroën.

BENEFICIOS:

- Menor consumo de combustible
- Muy alto índice de viscosidad y alta resistencia al cizallamiento
- Propiedades de arranque en frío rápido que se traducen en un menor desgaste debido a una película lubricante estable
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza una operación limpia
- Muy buena película lubricante a muy altas temperaturas de trabajo
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA C2
- ACEA A5/B5
- API SP
- IVECO 18-1811 SC1
- PSA B71 2290
- Renault RN17
- Renault RN0700

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	5W-30
Densidad 15 °C	Kg/m3	850
Viscosidad 40 °C	cSt	62,1
Viscosidad 100 °C	cSt	10.8
Índice de viscosidad		167
Punto de fluidez	°C	-42
Punto de inflamabilidad	°C	>201

RYMAX B.V.
The Netherlands
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844
E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com
WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB003018
Número de versión: 4
Fecha: 21-03-2025