

DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo FE SAE 0W-30 es un aceite de motor totalmente sintético para motores de gasolina, GLP y diésel ligeros con o sin turbocompresor y convertidor catalítico en los que se recomienda un aceite de bajo consumo. Ha sido desarrollado con aditivos especiales, que proporcionan una protección óptima durante intervalos de drenaje prolongados. La familia Apollo FE contiene cuatro mezclas totalmente sintéticas: SAE 0W-20/0W-30, 5W-20/5W-30. Apollo FE garantiza una combustión más limpia, un mayor ahorro de combustible (la prueba M111 ha demostrado un ahorro de combustible superior al 3 %) y bajos niveles de emisiones. También supera la prueba de eficiencia de rendimiento en VW en más de un 10 %.



BENEFICIOS:

- Menor consumo de combustible
- Muy alto índice de viscosidad y alta resistencia al cizallamiento
- Propiedades de arranque en frío rápido que se traducen en un menor desgaste debido a una película lubricante estable
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza una operación limpia
- Muy buena película lubricante a muy altas temperaturas de trabajo
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA C3
- VW 504.00
- VW 507.00
- BMW Longlife-04
- MB 229.52
- Porsche C30
- VW 503.00
- VW 506.01

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	0W-30
Densidad 15 °C	Kg/m3	842
Viscosidad 40 °C	cSt	64
Viscosidad 100 °C	cSt	12.1
Índice de viscosidad		190
Punto de fluidez	°C	-48
Punto de inflamabilidad	°C	>201