

DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo FE 5W-20 es un aceite de motor totalmente sintético para motores de gasolina, GLP y diésel ligeros con o sin turbocompresores y catalizadores, donde se recomienda un aceite de bajo consumo de combustible. Ha sido desarrollado con aditivos especiales, que proporcionan una protección óptima durante intervalos de drenaje prolongados. La familia Rymax Apollo FE contiene cuatro mezclas totalmente sintéticas: 0W-20, 0W-30, 5W-20 y 5W-30. Apollo FE garantiza una combustión más limpia, un mayor ahorro de combustible (la prueba M111 ha demostrado un ahorro de combustible superior al 3 %) y bajos niveles de emisiones. Los aditivos especiales mantienen el aceite y las piezas del motor libres de lodos y depósitos. Está desarrollado principalmente para los motores Ford EcoBoost de nueva generación.



BENEFICIOS:

- Menor consumo de combustible
- Muy alto índice de viscosidad y alta resistencia al cizallamiento
- Propiedades de arranque en frío rápido que se traducen en un menor desgaste debido a una película lubricante estable
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza una operación limpia
- Muy buena película lubricante a muy altas temperaturas de trabajo
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SN
- ACEA C5
- STJLR 03.5004
- Ford WSS-M2C948-B

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	5W-20
Densidad 15 °C	Kg/m3	847
Viscosidad 40 °C	cSt	42
Viscosidad 100 °C	cSt	8.4
Índice de viscosidad		181
Punto de fluidez	°C	-42
Punto de inflamabilidad	°C	>201