

DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo FE-F 0W-30 es un aceite totalmente sintético de rendimiento ultraalto para uso en motores de gasolina y diésel de turismos, especialmente diseñado para los motores diésel Ford más recientes. Rymax Apollo FE-F 0W-30 cumple los requisitos de Ford WSS-M2C950-A. También se recomienda para vehículos para los que se prescribe un aceite de motor que cumpla con ACEA C2 con el grado de viscosidad 0W-30.



BENEFICIOS:

- Menor consumo de combustible
- Muy alto índice de viscosidad y alta resistencia al cizallamiento
- Propiedades de arranque en frío rápido que se traducen en un menor desgaste debido a una película lubricante estable
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza una operación limpia
- Muy buena película lubricante a muy altas temperaturas de trabajo
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SP
- ACEA C2
- Ford WSS M2C-950A
- STJLR 03.5007
- PSA B71 2312
- VWC 53035

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	0W-30
Densidad 15 °C	Kg/m ³	840
Viscosidad 40 °C	cSt	45
Viscosidad 100 °C	cSt	9.5
Índice de viscosidad		202
Punto de fluidez	°C	-48
Punto de inflamabilidad	°C	>201