

### DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo LL 0W-20 es un aceite totalmente sintético de larga duración y ahorro de combustible (a base de PAO) para su uso en motores de gasolina y diésel de turismos y furgonetas ligeras en los que se ha prescrito una norma VAG 508.00/509.00.

#### Observación:

Este producto no es compatible con versiones anteriores de vehículos que requieran la especificación VW 504 00/507 00.



### BENEFICIOS:

- Propiedades excepcionales a bajas temperaturas
- Excelente protección contra el desgaste por arranque en frío
- Estabilidad térmica y de oxidación muy alta
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, la corrosión y el desgaste
- Alto nivel de dispersión y detergencia
- Alto índice de viscosidad
- Intervalo de cambio de aceite prolongado
- Ahorro de combustible mejorado

### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- VW 508.00/509.00
- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1
- Porsche C20
- VW TL 52577

### PROPIEDADES TÍPICAS

| SAE                     | Unidad | 0W-20 |
|-------------------------|--------|-------|
| Densidad 15 °C          | Kg/m3  | 835   |
| Viscosidad 40 °C        | cSt    | 41    |
| Viscosidad 100 °C       | cSt    | 7.8   |
| Índice de viscosidad    |        | 170   |
| Punto de fluidez        | °C     | -42   |
| Punto de inflamabilidad | °C     | >201  |