

### DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo VV 0W-30 es una formulación de aceite de base totalmente sintética, de larga duración y tecnología Full Saps. Apollo VV 0W-30 es aplicable en motores modernos Euro-4 a Euro-6, diésel o gasolina, de aspiración natural o turboalimentados, de inyección indirecta o directa, que requieran un SAE 0W-30 con especificaciones ACEA A5/B5 y API SL. Apollo VV 0W-30 permite que el motor funcione en todas las condiciones de funcionamiento gracias a su paquete especial de aditivos. Rymax Apollo VV también está disponible en SAE 0W-20. Este producto es especialmente aplicable a los motores Volvo.

Apollo VV 0W-30 proporciona un excelente rendimiento en la limpieza de los pistones, en la reducción de la formación de lodos y en el mantenimiento de la limpieza del turbocompresor. Gracias a su formulación única, el aceite tiene una baja tendencia a la evaporación, lo que minimiza el consumo de aceite.



### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- Volvo VCC 95200377

### BENEFICIOS:

- Propiedades de arranque en frío rápido que se traducen en un menor desgaste debido a una película lubricante estable.
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza un funcionamiento limpio.
- Muy buena película lubricante a temperaturas de trabajo muy altas.
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumante.

### PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	0W-30
Densidad 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	843
Viscosidad 40 °C	cSt	53.2
Viscosidad 100 °C	cSt	10
Índice de viscosidad		178
Punto de fluidez	°C	-45
Punto de inflamabilidad	°C	>201