

DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo XR SAE 10W-30 es un aceite de motor semisintético que se elabora utilizando aceites base sintéticos de primer nivel y tecnología de aditivos avanzada. Este aceite de motor está disponible en dos mezclas semisintéticas (SAE 10W-30 y SAE 10W-40) y una mezcla totalmente sintética (SAE 5W-40). Estas mezclas sintéticas están diseñadas específicamente para cumplir con los últimos estándares establecidos por los fabricantes de automóviles para automóviles de pasajeros.

El objetivo principal de Apollo XR es proporcionar una vida útil prolongada y reducir los depósitos en el turbocompresor del motor para mantener la potencia y el par nominales del motor. Este aceite de motor semisintético utiliza tecnología de vanguardia para brindar un rendimiento y confiabilidad superiores para su vehículo.

BENEFICIOS:

- Propiedades a baja temperatura para garantizar un arranque en frío más suave
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación
- Alta protección contra depósitos y formación de lodos
- Excelentes propiedades antidesgaste, antiespumantes y anticorrosivas
- Alta estabilidad térmica y a la oxidación



NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SP
- API SL
- ACEA A3/B4
- MB 229.3

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10W-30
Densidad 15 °C	Kg/m3	850
Viscosidad 40 °C	cSt	69.5
Viscosidad 100 °C	cSt	12
Índice de viscosidad		168
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201



RYMAX B.V.
 The Netherlands

Delweg 8 T +31 (0) 316 740 856 E info@rymax-lubricants.com
 6902 PJ Zevenaar F +31 (0) 316 740 844 W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002115

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de versión: 3

Fecha:
 27-02-2023