

## DESCRIPCIÓN:

La lubricación de flotas mixtas, desde camiones diésel turboalimentados de servicio pesado hasta turismos de gasolina o GLP. Nuestra gama Helios XR se presenta en dos productos minerales SAE 15W-40 y 20W-50 y una mezcla sintética: SAE 10W-40. Helios XR proporciona una excelente protección contra el lodo negro en los motores de gasolina. Pero también una excelente detergencia y dispersión que proporciona una limpieza óptima del diésel.

## BENEFICIOS:

- Excelente detergencia y dispersión que proporcionan una limpieza óptima del diésel.
- Excelente protección contra el lodo negro en motores de gasolina.



## NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01

## PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	863
Viscosidad 40 °C	cSt	90
Viscosidad 100 °C	cSt	14
Índice de viscosidad		156
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201



**RYMAX B.V.**  
 The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002042

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)  
[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de versión: 3

Fecha:  
 21-03-2025