



HOJA TÉCNICA

HELIOS XT 15W-40

Aceite de motor

DESCRIPCIÓN:

Rymax Helios XT 15W-40 es uno de los dos productos de la gama Helios XT. Se trata de un aceite de motor mineral de alta calidad. La gama Rymax Helios XT consta de dos mezclas minerales: 15W-40 y 20W-50. Proporcionan una excelente lubricación para turismos y vehículos ligeros con o sin turbocompresor, para motores de gasolina, diésel o GLP. Los aceites minerales están formulados con bases minerales refinadas de alta calidad, combinadas con tecnologías de aditivos de muy buen rendimiento. Estos lubricantes ofrecen una excelente protección contra el desgaste para todas las partes del motor.



BENEFICIOS:

- Producto excepcionalmente estable térmica y mecánicamente, que mantiene su viscosidad durante su vida útil.
- Baja volatilidad.
- Excelente resistencia al desgaste, la corrosión y la formación de espuma.
- Muy buen nivel de detergencia y dispersión.
- Propiedades óptimas a baja temperatura para facilitar el arranque y proporcionar una lubricación instantánea en todas las condiciones.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 505.00

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	15W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	873
Viscosidad 40 °C	cSt	102
Viscosidad 100 °C	cSt	13.6
Índice de viscosidad		133
Punto de fluidez	°C	-33
Punto de inflamabilidad	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB007000

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)
 [WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de versión: 3

Fecha:
21-03-2025