

DESCRIPCIÓN:

Rymax Posidon 10W-30 es un aceite de motor sintético desarrollado para cumplir con los requisitos más modernos de los fabricantes de automóviles de pasajeros. La familia Rymax Posidon viene en dos mezclas sintéticas; 10W-30 y 10W-40, y en tres mezclas totalmente sintéticas; 5W-30, 5W-40 y 5W-50.

Este producto no es apto para motores diésel con filtro de partículas diésel (DPF).



BENEFICIOS:

- Propiedades de baja temperatura para garantizar un arranque en frío más suave.
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades antidesgaste, antiespumantes y anticorrosión.
- Menor consumo de combustible.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10W-30
Densidad 15 °C	Kg/m ³	860
Viscosidad 40 °C	cSt	73.5
Viscosidad 100 °C	cSt	11.2
Índice de viscosidad		144
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201