

DESCRIPCIÓN:

Rymax Posidon 5W-50 es un aceite de motor totalmente sintético desarrollado para cumplir con los requisitos más modernos de los fabricantes de automóviles de pasajeros. La familia Rymax Posidon viene en dos mezclas sintéticas: 10W-30 y 10W-40, y en tres mezclas totalmente sintéticas: 5W-30, 5W-40 y 5W-50.

Este producto no es apto para motores diésel con filtro de partículas diésel (DPF).



BENEFICIOS:

- Propiedades de baja temperatura para garantizar un arranque en frío más suave.
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades antidesgaste, antiespumantes y anticorrosivas.
- Menor consumo de combustible.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW LL-01
- MB 229.3
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	5W-50
Densidad 15 °C	Kg/m ³	851
Viscosidad 40 °C	cSt	118
Viscosidad 100 °C	cSt	19.1
Índice de viscosidad		183
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201