

DESCRIPCIÓN:

Posidon C3 LL 5W-30 es un aceite de motor totalmente sintético apto para su uso en motores de gasolina, GLP y diésel, con y sin turbo, y también en aquellos equipados con un sistema de postratamiento (filtro de partículas diésel para Euro IV). Este aceite está desarrollado en particular para turismos y furgonetas fabricados por el grupo VAG (Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda). Posidon C3 LL se ha desarrollado con una tecnología de aditivos especial, que contiene menos fósforo, azufre y cenizas sulfatadas, para evitar fallos en el sistema de postratamiento (filtro de partículas y catalizadores). Rymax Posidon C3 LL se ha desarrollado para cumplir con las especificaciones 504.00 y 507.00 de VW, 229.51 de MB y LL-04 de BMW. Este aceite de motor no es adecuado para motores diésel R5 y V10.


BENEFICIOS:

- Bajo consumo de combustible
- Alto índice de viscosidad y alta resistencia al cizallamiento
- Propiedades de arranque en frío rápido que resultan en menos desgaste debido a una película lubricante estable
- Grandes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza un funcionamiento limpio
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespuma

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	5W-30
Densidad 15 °C	Kg/m ³	848
Viscosidad 40 °C	cSt	72.1
Viscosidad 100 °C	cSt	12.2
Índice de viscosidad		168
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201