HOJA TÉCNICA

POSIDON XR 5W-40

Aceite de motor totalmente sintético

DESCRIPCIÓN:

Rymax Posidon XR 5W-40 es un aceite de motor totalmente sintético formulado a partir de bases sintéticas de la mejor calidad y tecnología de aditivos de vanguardia. Nuestra gama Rymax Posidon XR consta de una mezcla sintética: 10W-40 y dos mezclas totalmente sintéticas: 0W-40 y 5W-40. Posidon XR ha sido especialmente desarrollado para todos los motores modernos de gasolina y diésel turboalimentados y de alto rendimiento de turismos, SUV, furgonetas ligeras y camiones. Rymax Posidon XR 0W-40 ha sido diseñado para ofrecer una larga vida útil y minimizar los depósitos en el motor y el turbocompresor para garantizar la retención de la potencia y el par del motor. Recomendado para todos los vehículos modernos, incluidos los motores de gasolina y diésel de alto rendimiento, turboalimentados, multiválvulas e inyección directa de turismos.

BENEFICIOS:

- Propiedades de baja temperatura para garantizar un arranque en frío más suave.
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades antidesgaste, antiespumantes y anticorrosivas.
- Menor consumo de combustible.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW LL-01
- MB 229.5
- MB 226.5
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	5W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	852
Viscosidad 40 °C	cSt	85
Viscosidad 100 °C	cSt	14.4
Índice de viscosidad		177
Punto de fluidez	°C	-39
Punto de inflamabilidad	°C	>201

RYMAX B.V.
The Netherlands
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844
E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com
WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002085
Número de versión: 3
Fecha: 21-03-2025