



HOJA TÉCNICA

CHAIN LUBE OFF ROAD

Para la lubricación de cadenas

DESCRIPCIÓN:

Rymax Chain Lube Off Road es un lubricante de cadena seco y adhesivo formulado con PTFE, diseñado específicamente para su aplicación en cadenas de motocicletas y otras cadenas

Modo de empleo

- Usar a temperatura ambiente
- Agitar antes de usar.
- Aplicar sobre el lugar a proteger o lubricar.
- Dejar evaporar los disolventes, normalmente tarda unos 5 minutos.
- Eliminar el exceso de lubricante con un paño.
- Evitar el exceso de lubricante.



BENEFICIOS:

- Película no pegajosa: Deja una película lubricante no pegajosa en las superficies tratadas, minimizando la adherencia de suciedad para un funcionamiento más limpio y eficiente.
- Lubricación seca PTFE: Proporciona una lubricación seca que lubrica, penetra, protege y elimina los chirridos de forma eficaz, mejorando el rendimiento general de la cadena.
- Película lubricante resistente: Este producto forma una película lubricante resistente sobre las superficies metálicas, garantizando una protección duradera y una funcionalidad óptima.
- Capacidad de penetración: Penetra en zonas inaccesibles, llegando incluso a las partes más intrincadas de la cadena para una lubricación completa.
- Protección completa: Proporciona una sólida defensa contra el agua, la humedad, la sal, los álcalis y los ácidos, contribuyendo a prolongar la vida útil de la cadena.
- Propiedades anticorrosión: Protege activamente las superficies metálicas, aumentando aún más la durabilidad y fiabilidad de las cadenas tratadas.

PROPIEDADES TÍPICAS

Contenido	Unidad	400 ml
Base		Mezcla a base de aceites sintéticos
Densidad	g/ml	0.685
Propelente		Butano/propano
Color	°C	Incoloro-Amarillo claro
Temperatura de aplicación	°C	10°C to 35°C
Punto de inflamación	°C	66
Contenido COV	%	80%
Condiciones de almacenamiento		+ 5°C to +25°C
pH		Neutral



RYMAX B.V.
The Netherlands

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production **LUB009716**

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)

[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de
versión: 3

Fecha:
25-03-2025