

### DESCRIPCIÓN:

Rymax Chain Lube On Road se dispensa en forma de espuma para una cobertura completa y eficaz, que continúa penetrando en el conjunto de la cadena a medida que la espuma disminuye, formando una película de alta lubricidad. Esta película tiene una excelente cohesión y adherencia a las superficies metálicas, es pegajosa y extremadamente repelente al agua.

#### Aplicaciones

- Cadenas
- Transmisiones accionadas por cadena, sometidas a cargas pesadas
- Transportadores

#### Cómo utilizar el producto?

Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del envase y actúe en consecuencia. El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La mejor temperatura de procesamiento es de 5 a 30°C. Antes de usar, agitar el aerosol.

Aplique la grasa Rymax Chain Lube On Road en una capa fina. Durante la fase inicial de flujo, cuando el aerosol puede penetrar realmente en la cadena tratada, el aerosol tiene un efecto espumante. La lubricación óptima se obtiene tras la evaporación del disolvente.



### BENEFICIOS:

- Altas propiedades de disolución
- No conductor
- Buena prevención de la corrosión
- Se procesa como el aceite, con las propiedades de la grasa
- Excelente estabilidad mecánica y térmica
- Buena adherencia
- Dilatante
- Evita el desgaste y la adherencia
- Resistente a las influencias meteorológicas
- Resistente a ácidos y bases débiles
- repele el agua
- Chorro dirigido

### PROPIEDADES TÍPICAS

| Contenido                     | Unidad | 400 ml                        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| Base                          |        | Mezcla a base de aceites sint |
| Densidad                      | g/ml   | 0.685                         |
| Propelente                    |        | Butano/propano                |
| Color                         | °C     | Incoloro-Amarillo claro       |
| Temperatura de aplicación     | °C     | 10°C to 35°C                  |
| Punto de inflamación          | °C     | 66                            |
| Contenido COV                 | %      | 80%                           |
| Condiciones de almacenamiento |        | +5°C to +25°C                 |
| pH                            |        | Neutral                       |