

DESCRIPCIÓN:

Rymax Copper Greases es un lubricante de roscas y antiagarrotamiento de cobre de primera calidad que puede utilizarse para evitar el agarrotamiento, la corrosión y el gripado en condiciones de alta temperatura. La grasa de cobre Rymax contiene un alto porcentaje de escamas de cobre microfinas en un portador de grasa semisintético y está reforzada con inhibidores de corrosión y óxido de alta calidad. La temperatura de funcionamiento oscila entre 40°C y + 1.100°C.

Aplicaciones

- Piezas de freno
- Tuercas de rueda
- Accesorios de tuberías
- Piezas de escape
- Conexiones roscadas expuestas a altas temperaturas
- Polos de la batería
- Rosca de bujías

Cómo utilizar el producto?

Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del envase y actúe en consecuencia. El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La mejor temperatura de procesamiento es de 5 a 30°C. Antes de usar, agitar el aerosol.

Aplicar el aerosol de cobre. La propiedad de lubricación específica se consigue tras la evaporación del disolvente (aproximadamente 1 minuto).



BENEFICIOS:

- Gran estabilidad térmica
- Resistente a los productos químicos y a la intemperie
- Previene la corrosión
- Excelente adherencia
- Evita el desgaste y la adherencia
- Simplifica la futura retirada
- Chorro dirigido

PROPIEDADES TÍPICAS

Contenido	Unidad	400 ml
Base		EP Grasa y cobre pequeño
Densidad	g/ml	0.653
Propelente		Butano/propano
Resistente a la temperatura	°C	- 40°C to + 1.100°C
Presión de vapor at 20 °C	Bar	3 to 4
Color	°C	Cobre
Contenido COV	%	75
Rendimiento	g/sec	1.26