

DESCRIPCIÓN:

Endurox HD 25W-60 está desarrollado para motores diésel y de gasolina de servicio pesado, que funcionan en condiciones de moderadas a severas. Endurox HD también es adecuado para motores estacionarios. El aceite es especialmente adecuado para su uso en motores diésel que funcionan con combustibles bajos en azufre, pero también con combustibles que contienen azufre en niveles elevados de hasta el 1,5 %, que todavía están ampliamente disponibles.

Endurox HD también está disponible en SAE 10W/30/40/50.



BENEFICIOS:

- Altas propiedades de dispersión y detergencia
- Buenas propiedades antidesgaste, antiespuma y anticorrosión
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- CAT ECF-1A
- Cummins CES 20078
- Cummins CES 20077
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC-III
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	25W-60
Densidad 15 °C	Kg/m ³	890
Viscosidad 40 °C	cSt	242
Viscosidad 100 °C	cSt	22
Índice de viscosidad		122
Punto de fluidez	°C	-22
Punto de inflamabilidad	°C	>201
Número total básico (TBN)	mg KOH/g	11.7