



# HOJA TÉCNICA

## ENDUROX HD 10W

Aceite de motor para servicio pesado

### DESCRIPCIÓN:

Endurox HD 10W está desarrollado para motores diésel y de gasolina de servicio pesado, que funcionan en condiciones de moderadas a severas. Endurox HD también es adecuado para motores estacionarios. El aceite es especialmente adecuado para su uso en motores diésel que funcionan con combustibles bajos en azufre, pero también con combustibles que contienen azufre en niveles elevados de hasta el 1,5 %, que todavía están ampliamente disponibles.

Endurox HD también está disponible en SAE 30/40/50/25W-60.



### BENEFICIOS:

- Altas propiedades de dispersión y detergencia
- Buenas propiedades antidesgaste, antiespuma y anticorrosión
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación

### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API CF/SG
- CAT TO-2
- CCMC G2/D2
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152D
- MTU Type 2

### PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	10W
Densidad 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	868
Viscosidad 40 °C	cSt	35.3
Viscosidad 100 °C	cSt	6
Índice de viscosidad		115
Punto de fluidez	°C	-36
Punto de inflamabilidad	°C	220
Número total básico (TBN)	mg KOH/g	12.6



**RYMAX B.V.**  
The Netherlands

Delweg 8 T +31 (0) 316 740 856 E info@rymax-lubricants.com  
6902 PJ Zevenaar F +31 (0) 316 740 844 W www.rymax-lubricants.com

www.facebook.com/RYMAXLUBRICANTS  
 www.instagram.com/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción LUB002007

Número de versión: 3

Fecha:  
21-03-2025