

### DESCRIPCIÓN:

Endurox HD Xxtra 15W-40 está desarrollado para su uso en motores diésel de servicio pesado. Está fabricado para soportar condiciones de funcionamiento de moderadas a severas en regiones con bajo contenido de azufre. Endurox HD también es adecuado para motores estacionarios. Este aceite es especialmente adecuado para motores diésel que funcionan con combustibles bajos en azufre, así como para aquellos que utilizan combustibles con un contenido de azufre de hasta el 1,5 %. Es adecuado para su uso durante todo el año en motores Euro-3, Euro-4 y Euro-5 equipados con sistemas EGR y/o SCR.



### BENEFICIOS:

- Elevadas propiedades de dispersión y detergencia.
- Buenas propiedades antidesgaste, antiespuma y anticorrosión.
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Buena durabilidad frente a combustibles diésel con alto contenido en azufre.

### NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API CI-4

### PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	15W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	875
Viscosidad 40 °C	cSt	100
Viscosidad 100 °C	cSt	14.5
Índice de viscosidad		151
Punto de fluidez	°C	-36
Punto de inflamabilidad	°C	>220
Número total básico (TBN)	mg KOH/g	15