

DESCRIPCIÓN:

Rymax Endurox XHD 15W-40 es nuestro aceite sintético de alto rendimiento para motores diésel que ahorra combustible. Está formulado con una base de tecnología sintética hidrotratada. Ninguna condición meteorológica es demasiado extrema para su excelencia durante todo el año, superando incluso las condiciones de funcionamiento más duras. Los últimos aditivos SAPS (cenizas sulfatadas, fósforo, azufre) de la norma internacional de especificaciones de lubricantes (MID) utilizados en Endurox XHD ayudan a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones, como el filtro de partículas diésel (DPF), utilizados por muchos fabricantes de vehículos para cumplir los requisitos de emisiones Euro V y Euro VI. Rymax Endurox XHD 15W-40 no solo mejora el rendimiento, sino que también defiende la sostenibilidad, reduciendo las emisiones y dejando una huella medioambiental más ligera.


NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API CK-4

BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el pulido de los taladros.
- Excelentes propiedades antidesgaste, antiespuma y anticorrosión.
- Intervalos de drenaje prolongados de hasta 150 000 km.
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	15W-40
Densidad 15 °C	Kg/m ³	860
Viscosidad 40 °C	cSt	104
Viscosidad 100 °C	cSt	14
Índice de viscosidad		140
Punto de fluidez	°C	-33
Punto de inflamabilidad	°C	140
Número total básico (TBN)	mg KOH/g	8.9