

DESCRIPCIÓN:

Rymax E10 Fuel Treatment es un aditivo especializado para combustible, formulado para contrarrestar los efectos perjudiciales de los combustibles a base de etanol, como el E5 y el E10. Esta fórmula avanzada proporciona una lubricación esencial para las válvulas y las bombas de combustible, al tiempo que protege los componentes críticos de metal, goma y plástico frente a la naturaleza corrosiva del etanol. Al estabilizar el combustible y evitar la acumulación de resinas y depósitos, revitaliza el rendimiento de tu motor y garantiza una protección a largo plazo tanto para vehículos modernos como clásicos.

¿Cómo se utiliza?

Este aditivo es apto para todos los motores de gasolina que funcionan con biocombustibles E5 o E10. Está formulado específicamente para proteger los coches clásicos y los sistemas de combustible más antiguos del desgaste relacionado con el etanol. No daña los convertidores catalíticos.

Instrucciones

Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de repostar gasolina.

Dosificación

Una botella trata entre 40 y 60 litros de gasolina.

Uso recomendado: un frasco por cada llenado del depósito para garantizar una protección y estabilización continuas.



BENEFICIOS:

- **Neutralización del etanol:** Combate eficazmente los efectos adversos del etanol (hasta E10) para proteger el sistema de combustible.
- **Protección contra la corrosión:** Protege las piezas metálicas contra la corrosión y evita el deterioro de los componentes de goma y plástico.
- **Estabilización del combustible:** Estabiliza los combustibles a base de etanol, evitando la oxidación y prolongando significativamente la vida útil del combustible.
- **Protección de las válvulas:** Evita el desgaste de los asientos de válvula al proporcionar la lubricación esencial que falta en las mezclas de etanol.
- **Mejora de la combustión:** Elimina los golpes en el motor, el ralentí irregular y las vacilaciones, para una experiencia de conducción más suave.
- **Limpieza del sistema:** Evita el ensuciamiento de las bujías y la acumulación de suciedad y residuos en el sistema de combustible.

PROPIEDADES TÍPICAS

	Unidad	E10 Fuel Treatment
Densidad	g/cm3	0.817
Color		Transparente / tal y como
Punto de inflamación	°C	>61
Olor		Característica