

DESCRIPCIÓN:

Comdax BT 2 es una grasa lubricante espesada con complejo de litio a base de aceite sintético de baja viscosidad, que incorpora aditivos de extrema presión (EP) y antidesgaste (AW) basados en tecnología de bismuto. Incluye antioxidantes e inhibidores de corrosión, lo que le confiere una gran resistencia al estrés térmico y a la humedad. El avanzado sistema espesante y el aceite base sintético garantizan una alta estabilidad mecánica, una buena bombeabilidad a bajas temperaturas y un funcionamiento fiable tanto en entornos industriales como automovilísticos. Comdax BT 2 es muy eficaz en aplicaciones de rodamientos de alta velocidad y con cargas pesadas, así como en entornos húmedos, corrosivos y con vibraciones.



BENEFICIOS:

- Gran resistencia a las cargas de choque y a las vibraciones
- Buena estabilidad térmica en todas las temperaturas de funcionamiento
- Mantiene la movilidad y la lubricación a bajas temperaturas

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- ISO 12924: L-XD(F)DIB2
- DIN 51502: KPHC2N-40

PROPIEDADES TÍPICAS

Espesante		Complejo de litio
Base Fluido		Sintético
Textura		Suave
Color	Visual	Beige
NLGI Grade		2
Punto de caída	°C	>260
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm ² /s	100
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm ² /s	14
4 Carga de soldadura	N	3400
Penetración 60 golpes		265-295
Temperatura	°C	-40°C to +140°C(Max +180°C)