



HOJA TÉCNICA

MOTRAX 4T 20W-50

Aceite para motores de 4 tiempos

DESCRIPCIÓN:

Rymax Motrax 4T 20W-50 es un aceite para motores de 4 tiempos con embragues secos o húmedos. El paquete de aditivos equilibrado y los aceites base cuidadosamente seleccionados garantizan un excelente rendimiento en todas las condiciones. Proporciona una protección perfecta a los engranajes y embragues húmedos. Debido a su baja volatilidad, el consumo de aceite se reducirá sustancialmente. Los sellos no se ven afectados por Rymax Motrax 4T. El producto previene eficazmente los problemas de deslizamiento a tiros en embragues húmedos.



BENEFICIOS:

- Buena estabilidad termo-oxidativa para controlar el espesamiento del aceite durante su vida útil y evitar depósitos perjudiciales.
- Propiedades de fricción adaptadas para eliminar el patinaje del embrague y mejorar la conducción.
- Excelentes propiedades antidesgaste para proteger las piezas vitales del motor y los engranajes.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SL
- JASO MA/MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	20W-50
Densidad 15 °C	Kg/m3	876
Viscosidad 40 °C	cSt	145
Viscosidad 100 °C	cSt	17.1
Índice de viscosidad		128
Punto de fluidez	°C	-30
Punto de inflamabilidad	°C	>201



RYMAX B.V.
The Netherlands

Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

F +31 (0) 316 740 844

E info@rymax-lubricants.com

W www.rymax-lubricants.com

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002090

[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/rymaxlubricants)
 [WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/rymaxlubricants)

Número de versión: 4

Fecha:
02-09-2025