

DESCRIPCIÓN:

Rymax Apollo FE Xxtra 0W-20 es un aceite de motor totalmente sintético diseñado para turismos, furgonetas y SUV con o sin turbocompresores y sistemas de postratamiento. Es adecuado para motores de gasolina, diésel, híbridos y motores que funcionan con GLP, GNC, biodiésel (B10) y etanol (E85). Apollo FE Xxtra 0W-20 cumple los requisitos de muchos vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, incluidos los que cumplen las normas de emisiones Euro 6. Para aplicaciones que implican viajes cortos frecuentes o cargas pesadas, como taxis o vehículos de reparto, se recomiendan intervalos de servicio más cortos. También es adecuado para su uso en motores Fiat que requieren los niveles de rendimiento Fiat 9.55535-DM1 o DSX.


BENEFICIOS:

- Menor consumo de combustible.
- Propiedades de arranque en frío rápido, lo que se traduce en un menor desgaste gracias a una película lubricante estable.
- Excelentes propiedades dispersantes y detergentes, lo que garantiza un funcionamiento limpio.
- Muy buena película lubricante a temperaturas de funcionamiento muy elevadas.
- Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosivas y antiespumantes.

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API SQ
- API SP
- API SP-RC
- ILSAC GF-7A
- ILSAC GF-6A
- ACEA C6
- ACEA C5
- BMW Longlife 17FE+
- BMW Longlife 14FE+
- Chrysler MS-12145
- Ford WSS-M2C947-B1
- Ford WSS-M2C962-A1
- Fiat 9.55535-GSX
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
- MB 229.72
- MB 229.71
- OV 040 1547 - A20
- Volvo VCC C6SP

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	0W-20
Densidad 15 °C	Kg/m ³	842
Viscosidad 40 °C	cSt	41.8
Viscosidad 100 °C	cSt	8.3
Índice de viscosidad		179
Punto de fluidez	°C	-45
Punto de inflamabilidad	°C	225