HOJA TÉCNICA

ENDUROX SD 15W-40

Aceite de motor para uso intensivo

DESCRIPCIÓN:

Endurox SD 15W-40 es nuestro fiable aceite de motor, desarrollado para motores diésel y de gasolina de vehículos comerciales. Se ha diseñado de acuerdo con las normas de emisiones de gases de escape para motores Euro III, Euro II y Euro I. Cumple todos los requisitos de la norma API CH-4 para lubricantes de motores de servicio pesado, además de una amplia gama de especificaciones de fabricantes de equipos originales (OEM). Ofrece un excelente rendimiento general para flotas mixtas, incluidos motores atmosféricos y turboalimentados que funcionan en condiciones de trabajo moderadas a intensas. Su fórmula equilibrada proporciona una protección eficaz contra el desgaste del motor, al tiempo que ayuda a controlar los sedimentos y los depósitos. Los aceites Rymax Endurox SD no son adecuados para motores equipados con filtros DPF.



BENEFICIOS:

- Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación
- Elevadas propiedades de dispersión y detergencia, que garantizan un funcionamiento limpio del motor
- Excelentes propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes
- Viscosidad estable para una lubricación fiable en condiciones de funcionamiento variables

NIVELES DE RENDIMIENTO:

- API CH-4/SJ
- ACEA E7
- CAT ECF-1A
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20076
- Deutz DQC III-10
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	Unidad	15W-40
Densidad 15 °C	Kg/m3	879
Viscosidad 40 °C	cSt	102
Viscosidad 100 °C	cSt	14.30
Índice de viscosidad		140
Punto de fluidez	°C	-33
Punto de inflamabilidad	°C	220
Número total básico (TBN)	mg KOH/g	11

RYMAX B.V.
The Netherlands
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
T +31 (0) 316 740 856
F +31 (0) 316 740 844
E info@rymax-lubricants.com
W www.rymax-lubricants.com
WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS
WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS

Todos los datos de rendimiento en esta Hoja Técnica son solo indicativos y pueden variar durante la producción

LUB002315
Número de versión: 1
Fecha: 26-10-2026